


**TABLEAU 1/2 RECAPITULATIF DES UTILISATIONS
DES GRAVES NON TRAITEES
EN COUCHE DE BASE ET FONDATION
Edition n°1 – Juin 2017**


Matériaux sensibles ou à usages restreints
Demander avis au laboratoire avant utilisation



Matériaux agréés



Matériaux non agréés



Rappel des classes de Trafic

Les classes sont déterminées à partir du trafic PL de charge utile > à 5 T- M.J.A. (Moyenne Journalière Annuelle) de la voie la plus chargée pendant l'année de mise en service.

Chaussées à moyen et fort trafic				T3	T2	T1	T0
Chaussées à faible trafic	T5	T4	T3-	T3+			

0 50 150 750 2000 P.L.

25 100 300

Fournisseur	Appellation Commerciale	Désignation exacte	Couche de base				Couche de fondation					
			T3+	T3-	T4	T5	T3+	T3-	T4	T5		
CARRIERES DE L'EST	Grave 0/14 SC De Matignicourt	GNT 4 A 0/14 C / Dnc										
	Grave 0/31.5 Concassée De Rubécourt et Lamécourt	GNT 2 A 0/31.5 D / Dnc										
	Grave 0/20 Concassée De Rubécourt et Lamécourt	GNT 3 A 0/20 D / Dnc										
	Grave 0/14 Athis	GNT 4 A 0/14 C / Dnc										
	Grave 0/14 SC Cheppes La Prairie	GNT 4 A 0/14 C / Dnc										
MORONI	GNT type A lc 60 De Cloyes sur Marne	GNT 4 A 0/16 B / Cnc										
	Gnt type A lc 30 0/20 D'Orconte	GNT 3 A 0/20 B / Cnc										
	GNT 0/20 type B lc 60 D'Orconte	GNT 3 B 0/20 B / Cnc										
	GNT A lc 30 D'Aulnay sur Marne	GNT 4 A 0/14 C / Cnc										
EVM	Brut 0/31.5 CF GR2 De St Léonard	GR 0/31.5 C / Dnc - F71										
YPREMA – MORONI	ECOGRAVE	Miom cat V GR2 E / Enc ref GTR										
	ECOMIX	Miom cat V GR2 D / Dnc - F61+F71										
PARANT	0/31.5 recyclés béton Prunay / La Neuville	GR A 0/31.5 E / Fnc ref GTR F71										
	0/31.5 recyclé béton + Calcin Prunay / La Neuville	GR A 0/31.5 E / Enc ref GTR 71										
	Grave 0/14 Carrière d'Alliancelles	GNT 4 A 0/14 C / Dnc										
COLAS- EST	Grave recyclée 0/31.5 De Champfleury	GR 0/31.5 D / Dnc - F71										
	Grave recyclée 0/31.5 De 12è Escadre	GR 0/31.5 D / Dnc - F71										

Nota : (*)Les matériaux de type F61 doivent être impérativement recouvert par une couche de matériaux (traité ou non) de 15cm minimum.

**TABLEAU 2/2 RECAPITULATIF DES UTILISATIONS
DES GRAVES NON TRAITEES
EN COUCHE DE BASE ET FONDATION
Edition n°1 – juin 2017**


Matériaux sensibles ou à usages restreints
Demander avis au laboratoire avant utilisation



Matériaux agréés



Matériaux non agréés



Rappel des classes de Trafic

Les classes sont déterminées à partir du trafic PL de charge utile > à 5 T- M.J.A. (Moyenne Journalière Annuelle) de la voie la plus chargée pendant l'année de mise en service.

Chaussées à moyen et fort trafic				T3	T2	T1	T0
Chaussées à faible trafic	T5	T4	T3-	T3+			
	0		50		150		750
	25	100	300	2000	P.L.		

Fournisseur	Appellation Commerciale	Désignation exacte	Couche de base				Couche de fondation				
			T3+	T3-	T4	T5	T3+	T3-	T4	T5	
MCA	GNT2 – Grave secondaire 0/31.5 mm Vignory	GNT 2 A 0/31.5 D / Dnc									
	GNT3 – Grave concassée 0/20 mm Vignory	GNT 3 A 0/20 D / Dnc									
	GNT2 – Grave 0/31.5 mm De Douzy	GNT 2 A 0/31.5 D / Enc									
	GNT3 – Grave secondaire 0/20 mm de Douzy	GNT 3 A 0/20 D / Enc									
	GNT3 – Grave recomposée 0/20 mm de Douzy	GNT 3 B 0/20 D / Enc									
C'MATER	Grave 0/31.5 MRD De Courcy	GR A 0/31.5 E / Enc ref GTR F71									
EUROVIA	Grave recyclée 0/31.5	GR A 0/31.5 E / Enc ref GTR F71									
BOCAHUT	0/31.5 GNT primaire De Haut Lieu	GNT 2 A 0/31.5 C / Cnc									
	Grave 0/20 GNT 3 B2C3 De Haut Lieu	GNT 3 B 0/20 B / Cnc									
	Grave 0/31.5 GNT 2 De Haut Lieu	GNT 2 B 0/31.5 B / Cnc									
	0/14 De Haut Lieu	GNT 4 0/14 B / Cnc									
	0/10mm De Haut Lieu	GNT 4 A 0/11 B / Cnc									
XAS TP Recyclage	0/31.5 recyclé béton De Reims	GR2 A 0/31.5 E / Enc GTR F71									