


**TABLEAU 1/2 RECAPITULATIF DES UTILISATIONS
DES GRAVES NON TRAITEES
EN COUCHE DE BASE ET FONDATION
Edition n°1 – Septembre 2020**

Matériaux sensibles ou à usages restreints
Demander avis au laboratoire avant utilisation



Matériaux agréés



Matériaux non agréés



Rappel des classes de Trafic

Les classes sont déterminées à partir du trafic PL de charge utile > à 5 T- M.J.A. (Moyenne Journalière Annuelle) de la voie la plus chargée pendant l'année de mise en service.

Chaussées à moyen et fort trafic				T3	T2	T1	T0
Chaussées à faible trafic	T5	T4	T3-	T3+			

0 50 150 750 2000 P.L.

25 100 300

Fournisseur	Appellation Commerciale	Désignation exacte	Couche de base				Couche de fondation				
			T3+	T3-	T4	T5	T3+	T3-	T4	T5	
CARRIERES DE L'EST	Grave 0/14 SC De Matignicourt	GNT 4 A 0/14 C / Dnc									
	Grave 0/31.5 Concassée De Rubécourt et Lamécourt	GNT 2 A 0/31.5 D / Dnc									
	Grave 0/20 Concassée De Rubécourt et Lamécourt	GNT 3 A 0/20 D / Dnc									
	GNT2 0/31.5 type B Rubécourt	GNT 2 B 0/31.5 D / Dnc									
	GNT3 0/20 type B Rubécourt	GNT 3 B 0/20 D / Dnc									
	Grave 0/14 SC Cheppes La Prairie	GNT 4 A 0/14 C / Dnc									
	GNT3 0/20 type B Matignicourt-Muizon	GNT 3 B 0/20 C / Dnc									
	GNT4 0/14 type B Matignicourt-Muizon	GNT 4 B 0/14 C / Dnc									
	Grave 0/14 SC Jalons	GNT 4 A 0/14 C / Dnc									
	MORONI	GNT type A Ic 60 De Cloyes sur Marne	GNT 4 A 0/16 B / Cnc								
Gnt type A Ic 30 0/20 D'Orconte		GNT 3 A 0/20 B / Cnc									
GNT 0/20 type B Ic 60 D'Orconte		GNT 3 B 0/20 B / Cnc									
GNT 0/14 type A Ic 30 Athis		GNT 4 A 0/14 B / Cnc									
EVM	Brut 0/31.5 CF GR2 De St Léonard	GR 0/31.5 C / Cnc - F71	En attente données complémentaires								
YPREMA – MORONI	ECOGRAVE	MIDND cat V GR2 E / Enc ref GTR	A recouvrir d'au moins 15cm de matériaux								
	MIDND AUREAD	MIDND cat V GR2 D / Dnc - F61+F71	A recouvrir d'au moins 15cm de matériaux								
PARANT	0/31.5 recyclés béton Prunay / La Neuville	GR A 0/31.5 E / Fnc ref GTR F71	En attente de données								
	0/31.5 recyclé béton + Calcin Prunay / La Neuville	GR A 0/31.5 E / Enc ref GTR 71	En attente de données								
COLAS	Grave recyclée 0/31.5 De 12è Escadre	GR 0/31.5 D / Dnc - F71									

Nota : (*) Les matériaux de type F61 doivent être impérativement recouvert par une couche de matériaux (traité ou non) de 15cm minimum.

**TABLEAU 2/2 RECAPITULATIF DES UTILISATIONS
DES GRAVES NON TRAITEES
EN COUCHE DE BASE ET FONDATION
Edition n°1 – Septembre 2020**


Matériaux sensibles ou à usages restreints
Demander avis au laboratoire avant utilisation



Matériaux agréés



Matériaux non agréés



Rappel des classes de Trafic

Les classes sont déterminées à partir du trafic PL de charge utile > à 5 T- M.J.A. (Moyenne Journalière Annuelle) de la voie la plus chargée pendant l'année de mise en service.

Chaussées à moyen et fort trafic				T3	T2	T1	T0
Chaussées à faible trafic	T5	T4	T3-	T3+			
	0		50	150	750	P.L.	
	25	100	300	2000			

Fournisseur	Appellation Commerciale	Désignation exacte	Couche de base				Couche de fondation				
			T3+	T3-	T4	T5	T3+	T3-	T4	T5	
MCA	GNT2 – Grave secondaire 0/31.5 mm Vignory	GNT 2 A 0/31.5 D / Dnc									
	GNT3 – Grave concassée 0/20 mm Vignory	GNT 3 A 0/20 D / Dnc									
	GNT2 A 0/31.5 De Douzy	GNT 2 A 0/31.5 D / Enc									
	GNT3 A 0/20 0/20 mm de Douzy	GNT 3 A 0/20 D / Enc									
	GNT3 – Grave recomposée 0/20 mm de Douzy	GNT 3 B 0/20 D / Enc									
C'MATER	Grave 0/31.5 MRD De Courcy	GR2 A 0/31.5 E ref GTR F71									
EUROVIA	Grave recyclée 0/31.5	GR2 A 0/31.5 B/Cnc ref GTR F71									
BLANDIN	0/16cc Marne De Sogny Aux Moulins	GNT 3 A 0/16 D / Dnc									
	0/20cc Haute Marne De Perthes	GNT 3 A 0/20 C / Cnc									
XAS TP Recyclage	0/31.5 recyclé béton De Reims	GR2 A 0/31.5 E GTR F71									